


PHILIPS 65BDL3552T/11 製品仕様表

		65BDL3552T/11
ステータス		発売中
タイプ		1WBモデル (赤外線タッチ)
画面サイズ		65型(16:9)
画面サイズ (インチ)		64.5"
		
EANコード		87 12581 77743 2
液晶パネル駆動方式		ADS
バックライト		LED
パネルタイプ		ノングレア (反射防止)
有効表示領域(横×縦)		1428.48 x 803.52 mm
推奨解像度		3840x2160
最大表示色		約10億7,000万色
視野角		178°/178°
輝度 (標準値)		420
コントラスト比 (標準値)		1300:1
コントラスト比 (Smart Contrast適用時)		500,000:1
応答速度		9ms
HDCP対応		HDCP2.0
映像	入力端子	DVI-1x1, HDMI2.0x4, Displayport1.2x1, USB Type-C 3.1(Gen1) x1
	出力端子	HDMI2.0x2 ※121Loop out1, DVI-Dx1, Displayport1.2x1
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1,
	出力端子	3.5mmミニジャックx1,
コントロール		IR in/out (3.5mmミニジャック) , RJ45x1, RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
USB接続端子		USB2.0 (タイプA) x2 ※給電可, USB2.0 (タイプB) x2 ※給電可, USB3.0 (タイプA) x2 ※給電可,
micro SDスロット		対応
電源供給方式(オン/オフ)		対応
Android OS内蔵 (バージョン)		Ver9.0
Wi-Fi搭載		IEEE802.11 b/g/n/a/ac (Wi-Fi 5) Wi-Fi AP (access point)
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応
	静止画ファイル	対応
	PDFファイル	対応
Auto Play (動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したる再生	USB挿入時	対応
	Micro SD挿入時	対応
内蔵メモリ		32GB eMMC (20GB 使用可能)
HTML5-browser		対応
OPSスロット		対応
10BASE-T / 100BASE-T		非対応 (別途OPSが必要)
周波数	水平	31.5 - 82 KHz
	垂直	56-75Hz
消費電力	最大	350W
	標準	175W
	スタンバイ時	<0.5W
適合規格		PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2, 技術マーク
各種機能 (OSDメニューにて設定)	色調整	対応
	画像調整	対応
	CUECOM ZOOM (手動画像調整)	対応
	スケジュール	対応
	ファイルオーバー	対応
	ピカピカシフト (焼き付き軽減機能)	対応
	キーボード制御 (ボタン操作制限)	対応
	リモコンモード (リモコン操作制限)	対応
	ロク (Philipsロゴ非表示設定)	対応
	Dimmate (DTCOM Part14)	対応
	タiling機能	-
	デザインチーム接続	対応(台数には制限があります。)
	タiling機能	-
	OSD言語設定	対応
	ワイヤレス画面共有機能	対応
	ホワイトボード機能	対応
	PIP/PBP	-
ファンレス		ファンレス対応
スピーカー		20W+20 W
スピーカースイッチ		-
VESAマウント		400x400, M8
	Smart Insertマウント	100x100
本体重量		43.6kg
梱包重量		48.7kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	1494.3 x 869.4 x 80.2mm
	本体とハンドル	1494.3 x 869.4 x 101.2mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		1668 x 1000 x 222mm
ベゼル幅		16.3mm(上/下/左/右)
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)		-20°~+0°/0°~20°
環境条件 (湿度)	操作時	0~40℃
	保管時	-20~60°
環境条件 (湿度)	操作時	20~80% (結露無し)
	保管時	5~95% RH (結露無し)
環境条件 (高度)	操作時	0~3,000 m
	保管・輸送時	0~9,000 m
縦置き可能		-
回転 (表示画面/OSD回転機能)		-
連続稼働時間		18時間連続稼働推奨
テーブルスタンド付属		-
付属ケーブル		電源ケーブル(3m), RS232ケーブル(3m), IRセンサーケーブル(1.8m), HDMIケーブル(1.8m), USB Type A-Bケーブル (1.8m) , USB Type C-Cケーブル (1.8m) , DVI/D-sub変換アダプタ
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単一電池 フィリipsロゴ タッチペンx2 USBカバー
その他		キヤリングハンドル タッチ方式: 赤外線方式 20点マルチタッチ ワイヤレス画面共有機能 (無料) 保護ガラス (厚さ: 3mm、硬さ: 7H) 赤外線センサー搭載
保証期間		3年間センドバック保証(※1)の付与を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付け作業は含みません。) ※「リンク品」の定義: 同機種もしくは同等品となります。新品では 取り替え。